

Powerware 9125

Времена резервирования батарей ИБП Powerware 9125 700ВА

Нагрузка	Встроенные батареи	+ одна батарея ЕВМ	+ две батареи ЕВМ
200VA/140W	37 мин	271 мин	546 мин
400VA/280W	19 мин	142 мин	278 мин
700VA/490W	9 мин	72 мин	156 мин
850VA/595W	6 мин	59 мин	124 мин
1000VA/700W	5 мин	48 мин	104 мин

Времена резервирования батарей ИБП Powerware 9125 1500/2000ВА

Нагрузка	Встроенные батареи	+ одна батарея ЕВМ	+ две батареи ЕВМ	+ три батареи ЕВМ	+ четыре батареи ЕВМ
400VA/280W	46 мин	177 мин	331 мин	501 мин	682 мин
700VA/490W	25 мин	96 мин	180 мин	272 мин	370 мин
850VA/595W	21 мин	76 мин	142 мин	214 мин	292 мин
1000VA/700W	16 мин	61 мин	115 мин	174 мин	237 мин
1250VA/875W	11 мин	46 мин	87 мин	131 мин	179 мин
1500VA/1050W	8 мин	37 мин	70 мин	106 мин	144 мин
1800VA/1260W	6 мин	30 мин	57 мин	85 мин	116 мин
2000VA/1400W	5 мин	26 мин	49 мин	74 мин	100 мин

Спецификация внешних батарейных блоков Powerware 9125

Батарея	Тип	Емкость	Кол-во	Размеры (ШхГх), мм	Вес
PW9125-БАТ 1000 (24 ЕВМ)	Герметичные свинцово-кислотные	9 Ач/12В	8	432*490*89 mm	30 кг
PW9125-БАТ 2000 (48 ЕВМ)		9 Ач/12В	8	432*490*89 mm	30 кг